

Bedienungsanleitung zu LAGO 600 bis LAGO1800

Diese Lieferung beinhalten alle Komponenten zur Montage und Anschluss der Leuchte.

Lieferumfang:

Teil 1 Grundprofil mit Einlegekanal und Montageset

Teil 2 Einlegeprofil mit LED Strip und Konverter (DALI)

Einmessen des Grundprofil und auf die bestehenden Betonschalung aufnageln.

Einlegekanal auf Grundprofil aufstecken und mit Montageset befestigen. Die mitgelieferten Stahlnägel mit der Kunststoff Unterlagscheibe, können durch das Grundprofil geschlagen werden.

Elektrorohr M20 an vorgesehener Stelle einführen und gut verschliessen.

Mit der Demontage der Betonschalung wird das Grundprofil entfernt und eine saubere Aussparung für den nächsten Schritt entsteht. Den Einlegekanal von Beton- und Gipsresten säubern.

Jetzt kann Einlegeprofil mit 2 Bohrlöchern durch den Einlegekanal montiert werden. dazu müssen Löcher in den Einlegekanal gebohrt werden. Der mitgelieferte Konverter wird nun in den Einlegekanal gelegt und angeschlossen.

Das Einlegeprofil wird jetzt sauber an die Betondecke oder an den Verputz angepasst.

Mit der mitgelieferten Steckverbindung wird der LED Strip verbunden und in die Halterung geklickt. Mit der Montage der Abdeckung ist die Leuchte betriebsbereit.

